

A GS 3 és a GS 3 M Sorozatú védőruhák kialakítása

Különböző gyártók légzésvédő
álarcával kombinálható



Wipan C / CK / CK+
kesztyűk



FIREMAN SA/BF
csizmák



A GS 3 és a GS 3 M sorozatú védőruhák fontosabb jellemzői:

- Egyrészes komplett gáz- és vegyvédelmi / tűzoltósági védőruha fixen beépített látómezővel a következőkben „GVR”-nek (= **G**áz- és **V**egyvédelmi **R**uha) korlátlan tűzoltósági bevetésekhez.
- Az ebbe a sorozatba tartozó védőruhák (GVR) a DIN EN 943-1 és (részben) a DIN EN 943-2 (ET = Emergency Teams, korlátlan tűzoltósági és katasztrófavédelmi bevetésekhez) szerint valamint a 89/686/EGK Irányelvnek megfelelően vannak tanúsítva.
- 1b típus = gáztömör vegyvédelmi ruha a ruhán kívül hordott izolációs (a környezettől független) légzésvédő készülékkel, pl. sűrítettlevegős palackos készülék.
- Valamennyi járatos ipari és tűzoltósági védősisak hordható a ruhán kívül. Mi az EN 397 szabvány szerint tanúsított ipari védősisakot és az EN 12492 szerint tanúsított alpinista sisakot ajánlunk. (lásd az külön rendelhető tartozékok között)

! A GS 3 sorozat standard kialakítása:

- Egyrészes védőruha a fejrészben az arcon formázott gumiperemmel, melyre egy légzésvédő álarcot kell felvenni. Ezek a védőruhák kiváló anyagból és nagy szakértelemmel készülnek. Az arc előtt nyitott rész gumi peremén a legtöbb légzésvédő készülék álarca jól felfekszik, és jól zár.
- A védőkesztyűk a TESIMAX[®]-cseretechnikával szerelt 5 ujjas vegyvédelmi kesztyűk (Standard: méret 10). Egyáltalán nem szükséges külön belső és külső kesztyű. A mindenkori típus és a lehetséges alternatívák a típusismertetőben megtalálhatók.
- A DIN EN 15090 - DIN EN ISO 20345 - DIN EN 13832-3 szerint tanúsított 46-os méretű FIREMAN SA/BF biztonsági csizmák cserélhetőek. (TESIMAX[®]-cseretechnika). Más méretek (43-47) az extrákban.
- A VVR típusa szerint lehet a DIN EN 344 - DIN EN 345 szerinti Actifort Heavy Duty biztonsági csizmával ellátva. (lásd a típusoknál) Ezek a csizmák vegyi anyagoknak (pl. olajok és zsírok) is ellenállnak.
- A ruha hátán helyezkedik el a 130 cm hosszú cipzár. Egy labirint takarás védi és úgy van beépítve, hogy lentről felfelé húzva zárható.
- A ruhán 1 kilégzőszelep van, melyeket a ruha anyagából kialakított SPLASH védő takarás borít.
- Ehhez a szériához tartozó valamennyi védőruha elő van készítve egy F-AU-1-4 típusú külső szellőztető csatlakozás utólagos beépítéséhez. (lásd a külön tartozékokat)
- A védőruhát a fektetve tároláshoz kialakított, fekete színű, erős anyagból készült táskában szállítjuk. További táskák az extrák között.

! A GS 3 M sorozat standard kialakítása:

- Olyan mint a GS 3 csak fixen beépített álarccal kialakítva. Megrendeléskor többféle gyártó álarcai közül választhat.
- Az alap változatban a GS 3 M védőruhákat egy a tűzoltósági használatra is engedélyezett, normál (depressziós) nyomású álarccal szállítjuk.

+ További opciók a külön rendelhető tartozékok között található