



GS 3 és GS 3 M sorozat – POLYRAN-L TÍPUS

A GS 3 / GS 3 M POLYRAN-L, anyag leírása:

Mindkét oldalán POLYRAN bevonattal ellátott poliamid tartószövet.

Jellemző tulajdonságai

- nagyon könnyű és flexibilis,
- többször használható, mosható, nagyon jó mechanikai tulajdonságok (szakadás-, dörzsölés- és átszűrás-álló)
- igen jó vegyszerállóság, a legtöbb savval és lúggal szemben
- Alkalmazási lehetőségek: Ipari felhasználók vagy tűzoltóságok részére gyakorláshoz
- Színek: sárga  vagy piros  (választható)
- Minősítés: DIN EN 943-1 –1b (Ipari)
Ex Zona 0, DIN EN 14126 / DIN EN 1149 / EN 1073-2 / SOLAS
- Súlya: (4 kg extrák nélkül)
- Élettartam: 15 év - a gyártó előírásainak figyelembevételével
- Védőkesztyű: Telblue – 9-10 méret (kérjük a megrendelésnél a méretet megadni)
Alternatívák: Neotex - Temp-Cook –Alpha Tec (kérjük a megrendelésnél megadni)
- Actifort Heavy Duty biztonsági csizma - DIN EN 344 - DIN EN 345
Méreték: 43-től 47-ig (kérjük a megrendelésnél megadni)








GS 3 - Cikkszámok:

160 cm - 175 cm testmagassághoz: 0222-151 M
170 cm - 185 cm testmagassághoz: 0222-151 L
180 cm - 190 cm testmagassághoz: 0222-151 XL (Standard)
190 cm - 200 cm testmagassághoz: 0222-151 XXL

GS 3 M - Cikkszámok:

160 cm - 175 cm testmagassághoz: 0223-151 M
170 cm - 185 cm testmagassághoz: 0223-151 L
180 cm - 190 cm testmagassághoz: 0223-151 XL (Standard)
190 cm - 200 cm testmagassághoz: 0223-151 XXL

GS 3 és GS 3 M POLYRAN-L ruha jellemzői, osztályozás:

Vegyi ellenálló képesség*	
Mechanikai ellenálló képesség*	
Hő**: Kontakt hő kb. 850° C +/-50° C	
Hő**: Forró gőz kb. 350 ° C	
Hő**: Sugárzó hő kb. 1000 ° C	nincs bevizsgálva
Hideg**: Kontakt hideg –30°-on	
Hideg**: Kontakt hideg –80°-on	nincs bevizsgálva
Hideg**: Kontakt hideg –100°-on	nincs bevizsgálva

További információk a védőruha katalógus bevezetőjében

A legfontosabb jellemzők piktogramokkal jelölve:

