



ÚJ HDL250 PRIME

HDL250-23 PRIME 10.000.814

HDL250-32 PRIME 10.000.816

HDL250-42 PRIME 10.000.902

elektronikus vízszintjelző
125 vagy 175 l-es tartály

nyomásmérő

gyújtás Be/Ki (piros gomb)
indítás (zöld gomb)

akku töltés

fojtószelep (szívató)
és gázadás

hab arány beállítás 0 – 6 %



triplex (23 és 32 liter)
vagy vario (42 liter)
oltó előtét

emeléshez kialakított
szemek

üzemóra számláló és
akkumulátor töltöttség
jelző

targonca villákhoz



| Műszaki adatok | HDL250-23 PRIME | HDL250-32 PRIME | HDL 250-42 PRIME |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Méreték (H x Sz x M mm) | 1130x640x700 | 1130x640x700 | 1130x640x700 |
| Súly | 170 kg | 170 kg | 170 kg |
| Hajtás (4 ütemű benzinmotor) | 2 hengeres 13,2 kW | 2 hengeres 13,2 kW | 2 hengeres 13,2 kW |
| Indítás | elektromos / berántó kötél | elektromos / berántó kötél | elektromos / berántó kötél |
| Szivattyú | 3 hengeres - 23 l/min. | 3 hengeres - 32l/min. | 3 hengeres - 42l/min. |
| Nyomás | 250 bar | 200 bar | 130 bar |
| Nagynyomású tömlő | 60 m (500bar) | 50 m (500 bar) | 50 m (500 bar) |
| Víztartály (opció) | 125 l / 175 l | 125 l / 175 l | 125 l / 175 l |
| Habfelszívás | széria tartozék | széria tartozék | széria tartozék |
| Oltópisztoly előtét | TRIPLEX (23/32 l), VARIO (42 l) | | |