



MicroDock II

automatizált ellenőrző és kalibráló állomás

Költségtakarékos kalibrálás és napi gyorsellenőrzés

A BW kézi gázérzékelők kalibrálását és a napi gyorsellenőrzéseket (Bump Test) leghatékonyabban a MicroDoc II automatizált kalibráló és ellenőrző állomással lehet elvégezni.

A teljesen mobil, de ugyanakkor pl. falra is egyszerűen felszerelhető, és könnyen bővíthető MicroDock II számítógép nélkül is üzemeltethető, és egyidejűleg akár 10 modul kiszolgálására is alkalmas.

A MicroDoc II használatával a hatékonyság növelése mellett a költségek jelentősen csökkenthetők.



Kompatibilis gázérzékelő műszerek

- GasAlertMicroClip
- GasAlertMicro
- GasAlertMicro 5 Series
- GasAlertClip Extreme (2 és 3 éves működésű)
- GasAlert Extreme

- A megfelelőség gyorsan és egyszerűen ellenőrizhető – az adatok automatikusan és pontosan tárolódnak
- Automatikus gyorsteszt, kalibrálás, az adatok rögzítése és töltés
- Egy bázis állomás egy AC kimenettel a helyi igények szerint, akár 10 modult is kiszolgál

BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

A MicroDock II fontosabb jellemzői:

- Teljesen automatikus „kéz nélkül” működtethető kalibrálás és a funkciók működésének gyors ellenőrzése (Bump Test)
- Automatikusan ellenőrzi a hang- és a fényriasztás megfelelőségét
- Rögzíti és frissíti a kalibrálási adatokat úgy a MicroDoc II állomáson, mint a műszerek memóriájában
- Teljes egészében önállóan működik, a működtetéshez nem kell számítógép.
- Könnyű és teljesen hordozható – falra szerelhető opcióval
- Működtethető külső 6 V-os tápegységről, vagy 4 db 1,5 V-os elemről is
- Egyedi igények szerint alakítható

MicroDock II – műszai adatok

Méret	21,2 x 26,3 x 8,2 cm (bázis állomás plusz egy dokkoló modul)
Energiaforrás	6 V-os hálózati adapter, vagy 4 db elem
Valós idejű óra	Megadja az időpontot és a dátumot az „utolsó kalibrálás”-hoz és az utolsó „BumpTest”-hez.
Adatok rögzítése	Automatikus adattörzstítés (a műszerben és a bázis állomáson) Multi Média kártyás adattörzstítési rendszer
Kommunikáció módja	Infravörös kommunikáció a dokkoló modul és a benne elhelyezett műszer között
Külső interface	USB 2.0 PC interface (USB 2.0 full speed)
Szivattyú	6 V-os DC motoros, mikro-membrán szivattyú; 300 ml/min névleges teljesítmény
Szolenoid	Beépített (a dokkoló modulokban)
Kalibráló gáz csatlakozások	1/8"-os miniatűr SMC csatlakozók Alap kialakítás 2 gáz bemenet, Max. 5 gáz bemenet lehetséges
Műszer konfigurálás	Automatikusan a műsért és az érzékelőket. Felhasználói beállítás lehetősége a Fleet Manager II szoftverrel
Utasítások kiadása	A bázis állomáson - Menü navigációval A dokkoló moduloknál - Egy gombos gyors teszt (Bump Test) indítás - Egy gombos kalibrálás indítás - Egy gombos adat letöltés indítás (spec. kial.)
LED jelzések	Sárga "TESZT", Zöld "RENDBEN", Piros "HIBA"
Megfelelőség	A berendezés megfelel a z FCC Irányelv 15 fejezet, az ICES-003 kanadai EMC szabvány előírása-inak. / üzemeltetéskor az alábbi két feltétel betar-tása szükséges: (1) A berendezés nem okozhat káros interferenciákat, (2) a berendezésnek minden befog interferenciát be kell fogadni, az olyan interferenciát i amely nem kívánatos üzemot okozhat..
Minősítés és tanúsítványok	Normál környezetben engedélyezve IEC 61010, C22.2 No. 61010 EU megfelelés
Garancia	2 év teljes körű

- Egyszerűen lehet bővítő modulokat a meglévőkhöz kapcsolni. Nincs szükség külön gázvezetékre, vagy jelátalakítóra.
- Egyszerű, pontos adatrögzítés, és gyors működés
- Ellenőrzi az érzékelők megfelelő működését
- Jelentősen csökkenti a fenntartási költségeket
- Több MicroDock II egymással hálózatba kapcsolható
- Tartalmazza a BW Fleet Manager szoftvert amellyel az adatok könnyen elemezhető
- Többnyelvű támogatás – angol, német, francia, spanyol és portugál. A Fleet Manager magyar menüvel is futtatható

Opcionális tartozékok



Falitartó kal.gáz-hoz



MicroDock II mobil készlet



Reduktor kal. gáz-hoz



Bárhó alk. USB

A tartozékok és az opciók teljes listáját kérje a forgalmazótól, vagy közvetlenül a BW Technologies by Honeywell-től.

MicroDock II – hat modullal kiépítve – bármilyen kombinációban összeállítható, max. 10 modulig, amelyek 6 akku töltős modult tartalmazhatnak.



Figyelem: Mindegyik gázpalackhoz külön nyomáscsökkentőt kell felszerelni. Ezeket külön kell megrendelni.

Magyarországi forgalmazó

FeWe Biztonságtechnika Kft.

2111 Szada, Arany J. u. 11.
Tel: 30/389-9788; 30/330-0568
Email: ferenc.feicht@fewe.hu;
gyorgy.weltz@fewe.hu

Honlap: www.fewe.hu



Corporate Headquarters

2840 - 2 Avenue S.E.
Calgary, AB, Canada T2A 7X9
Phone: +1-403-248-9226

USA 1.888.749.8878
Canada 1.800.663.4164
Australia +61.3.9464.2770

Europe +44 (0)1295 700 300
France +33 (0) 442 98 17 70
Middle East +971-4-8871766

China +86 10 6786 7305
S.E. Asia +65 6580 3468
Other Countries +1-403-248-9226

www.gasmonitors.com info@gasmonitors.com

DUO TO ONGOING RESEARCH AND PRODUCT IMPROVEMENT, SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.