

HNE - HiCAFS készülékek



HiCAFS 02/006



HiCAFS 02/010

Rövid ismertető

A HNE hordozható- valamint a kereken húzható HiPress készülékei világszerte nagyra becsülik a gyors és hatékony oltási képességeik miatt. Az üzemi nyomás, a fúvóka és a cseppnagyság annyira összhangban van, hogy az előállított kötött sugár

biztonságos távolságból, célzottan juttatható az égő anyagra. Folyékony oltóanyagok, mint víz, hab vagy cseppfolyós adalék oldatok gyors hőelvételt tesznek lehetővé, a tűzfészek letakarható és gyorsan eloltható. Mindez minimális oltóanyaggal elérhető.

Műszaki adatok

Töltet térfogata	
Üzemi nyomás	
Sugár	Kötött Ködpermet
Működési időtartam	Kötött sugár Ködpermet
Hőmérséklettartomány	
Hatótávolság	Kötött sugár Ködpermet
Oltóanyag	Normál Választható Fagymentes
Hajtógáz	300 bar sűrített levegő
Oltási teljesítmény	AFFF 6% A 25 S
Elektromos berendezések	EN 3
Súly	Üres Töltve
Mérete	Magasság Szélesség
Tartály tanúsítva	
Opció	

HiCafs 02/006

6 liter
34 bar
22 l/min
-
Kb. 17 sec.
-
+5°C - +60°C
15 m
-
Víz és AFFF 6% koncentrátum
-
Előkészületben
1 liter
13 A / 144 B
-
1000 V-ig / 1 m távolságról
Kb. 12 kg
Kb. 18 kg
490 mm
200 mm
CE 0036
-

HiCafs 02/010

10 liter
34 bar
22 l/min
10 l/min
Kb. 27 sec
Kb. 63 sec.
+5°C - +60°C
15 m
6 m
Premix A 25 S
2 liter
21 A / 233 B
55 A / 233 B
Kb. 15 kg
Kb. 25 kg
630 mm
200 mm
CE 0036
Háti hordkeret

Forgalmazó:

FeWe Biztonságtechnika Kft.

2111 Szada, Arany J. u. 11. Tel: 30/389-9788, Fax: 28/407-599

www.fewe.hu

HNE - HiCAFS készülékek



HiCAFS 02/035

Rövid ismertető

A HNE rendszerek nagyon gyorsan és komplikációktól mentesen üzemkés állapotba hozhatók. A profik az egész világon megbíznak a HNE termékekben. A rendszerek jellemzői a magas színvonalú kidolgozás és a megfelelően kiválasztott anyagok, amelyek természetesen a korrózió- és nyomás-



HiCAFS 02/050

állóság szempontjából a legmagasabb igényeknek is megfelelnek. A minőség és a funkció összhangját a hatékonyság, a teljesítmény és az élettartam éppúgy bizonyítják, mint a jól kiszámított költség-haszon arány. Valamennyi rendszer a biztonság magas mércéjét teljesíti a mindennapos használatban.

Műszaki adatok

Töltet térfogata	
Üzemi nyomás	
Sugár	Kötött
Működési időtartam	Kötött sugár
Hőmérséklettartomány	
Hatótávolság	
Oltóanyag	Normál Fagymentes
Hajtógáz	300 bar sűrített levegő
Nagynyomású tömlő	
Tanúsítva EN 1866	
Oltási teljesítmény	AFFF 6%
Elektromos berendezések	EN 1866
Súly	Üres Töltve
Mérete	Magasság Szélesség Hosszúság
Tartály tanúsítva	
Onció	

HiCafs 02/035

35 liter
34 bar
40 l/min
Kb. 53 sec.
+5°C - +60°C
18 m
Víz és AFFF 6% koncentrátum Előkészületben

5 liter
10 m
-
IV B
1000 V-ig / 1 m távolságról

Kb. 48 kg
Kb. 83 kg
670 mm
610 mm
660 mm
CE 0036
Más tömlőhosszúsággal is rendelhető

HiCafs 02/050

50 liter
34 bar
40 l/min
Kb. 75 sec
-5°C - +60°C
18 m

6 liter
10 m
P3-2/03
IV B

Kb. 55 kg
Kb. 105 kg
705 mm
610 mm
660 mm
CE 0036

Forgalmazó:

FeWe Biztonságtechnika Kft.

2111 Szada, Arany J. u. 11. Tel: 30/389-9788, Fax: 28/407-599

www.fewe.hu

