

COMP TRADE  
COMPRESSORS

# A professzionális



**CTP - F 150 / 200 / 250 / 300 mobil  
NAGYNYOMÁSÚ LÉGZÉSI LEVEGŐ-TÖLTŐ  
KOMPRESSZOROK**

# CTP - F 150/200/250/300

Ez a kompresszorcsalád a tűzoltóságok igényei szerint van kialakítva. A kompakt elrendezéshez 4 töltőcsatlakozás, nyomásmérők és az MSZ EN 12021 szabvány követelményeit teljesítő szűrőrendszer is tartozik.

| MŰSZAKI ADATOK                               | NORMÁL KIALAKÍTÁSÚ CTP - F<br>VÁLTOZATOK  |      |             |        |
|--|---|------|-------------|--------|
| Típus:                                       | 150   | 200  | 250         | 300    |
| Kimenő (palacktöltő) teljesítmény liter/min: | 150   | 200  | 260         | 300    |
| Fordulatszám:                                | 1300  | 1300 | 1640        | 1850   |
| Max. végnyomás:                              | 350 bar   |      |             |        |
| Normál üzemi töltőnyomás:                    | 225 vagy 330 bar  |      |             |        |
| A sűrítési fokozatok száma:                  | 3 / 3   |      |             |        |
| Hűtés:                                       | léghűtés  |      |             |        |
| Töltőcsatlakozások száma:                    | 4   |      |             |        |
| Választható meghajtó motorok:                | 3 fázisú 400 V-os villanymotor<br>Honda Petrol 4 ütemű benzinmotor<br>Hatz/Honda Diesel motor |      |             |        |
| Teljesítményfelvétel:                        | 4 kW  | 4 kW | 5,5 kW      | 7,5 kW |
| Méret H x Sz x M, Súly                       |   |      |             |        |
| Villanymotorral:                             | 113 X 47 X 64 cm,   |      | 153 kg      |        |
| 4 ütemű Honda benzinmotorral:                | 113 x 47 x 64 cm,   |      | 125 kg      |        |
| Diesel Honda / YANMAR Diesel motorral:       | 114 x 50 x 64 cm,   |      | 158 - 180kg |        |

A technikai módosítás jogát fenntartjuk.

A rendszer lelke egy 3 fokozatú léghűtéses kompresszorblokk, nagy hatékonyságú közbenső hűtőkkel és utóhűtővel, fokozatonként kondezleválasztókkal, biztonsági szelepekkel.

Valamennyi típus 350 bar végnyomásig alkalmazható.

## Forgalmazza:

**FeWe Biztonságtechnika Kft.**

**2111 Szada, Arany J. u. 11.**

Tel: 30/389-9788 Fax: 28/407-599

E-mail: [ferenc.feicht@gmail.com](mailto:ferenc.feicht@gmail.com)