



Összehajtható tartály kigyulladt elektromos autók oltására és hűtésére

A tartály kialakítását és méreteit tekintve kifejezetten a kigyulladt elektromos és hibrid személygépkocsik oltáshoz és hűtéshez fejlesztették ki. Alkalmas a gépkocsi szükséges ideig történő vízzel való elárasztására. Az autó alsó részének hűtése, ahol a meghajtást biztosító akkumulátorok találhatók, megbízhatóan megakadályozza, hogy az jármű akkumulátora újra meggyulladjon és újabb tüzet okozzon.



- ▶ Összehajtható, szállítási állapotban minimális helyet foglal
- ▶ Egyszerűen és gyorsan összeállítható
- ▶ A jármű a tartály lehajtott oldalán keresztül a konténerterbe könnyen betolható
- ▶ Vegyi anyagoknak ellenálló és önkiltó anyagból készült
- ▶ Alkalmas elektromos járműroncsok tárolására
- ▶ Testreszabott gyártás lehetősége az felhasználó egyedi igényei szerint
- ▶ Leeresztőcsonkkal és golyóscsappal



Összehajtható kád vízzel feltöltve



Egyszerűen összehajtható, szállításkor és tároláskor kevés helyet foglal



A tartály lehajtott oldalán keresztül könnyen be lehet tolni az autót a konténerterbe.

Alkalmazási példa



Leeresztő csanak B75 kapoccsal, amely golyóscsappal is felszerelhető



Műszaki részletek

A gyártás során egy erősebb, speciális önkiló felületkezeléssel ellátott, polietilén-szövettel (PES/PVC 900 g/m²) megerősített műanyag bevonatú szövetet használtak. A felhasznált anyag ellenáll a veszélyes anyagoknak (lásd a katalógus végén található megfelelő fejezetben a kémiai ellenállósági tanúsítványt). A külső, 3 részből álló, összecusukható oldaltámaszok horganyzott, alternatívaként rozsdamentes acélból készülnek. A konténer felépítéséhez az alsó részen lévő támaszokat egy speciális zárral rögzítik.





A támasz függőleges helyzetét úgy biztosítjuk, hogy a felső részét a konténer kerületén a megfelelő helyeken elhelyezett stabilizáló szalag alá csúsztatjuk. Az összecusukható szerkezet lehetővé teszi a tűzoltóautóval történő szállítást és a helyszínen a konténer gyors összeszerelését.

A tartály -30 °C és +70 °C között használható. A tartályok különböző méretekben és térfogatokban szállíthatók.

Standard mérete 6 000 × 3 000 × 850 mm. A B75-ös leeresztőnyílás alapfelszereltség.

A termék hosszú élettartamának biztosítása érdekében mindig használjon védőbetétet a tartály alja alatt és a belső betétet, amelyek a termék szükséges részét képezik.



Megnevezés	ET COOL-EL	ET COOL-EL egyedi
Méret (mm)	6000 × 3000 × 850	Méretek egyedi igény szerint
Felfogó térfogat (l)	14000	
Összecsomagolva- raklap nélkül (mm)	1100 × 1000 × 850	
Súly (kg)	145	
Tartozékok		
Alátétponyva (mm)	8700 × 5700 (34 kg)	✓
Belső betét (mm)	9800 × 3000 (30,5 kg)	✓
Teljes méret (konténer, oldaltámaszok, alátét, belső betét) - raklap nélkül		
Teljes súly (konténer, oldaltámaszok, alátét, belső betét) - raklap nélkül		
Táska	✓	✓
Golyóscsap opció C52 vagy B75	✓	✓