



Homlokzati vízlevezető ponyva

Folyadékok hatékony elvezetése a függőleges felületekről

Moduláris rendszer folyadékok elvezetésére függőleges felületek tisztításakor. Használható homlokzatok felújításához és tisztításához, műemlékvédelemre, javításokra és belső terek tisztítására. A ponyva megakadályozza a környezetszennyezést és ellenáll az agresszív vegyi anyagoknak. A falazat károsítása nélkül alkalmazható. Nincs szükség fúrással vagy ahhoz hasonló módszerrel járó rögzítésre.



- ▶ Schneller Einsatz
- ▶ Einfache Anwendung ohne Mauerwerkbeschädigung




A moduláris elemet tartó fémrudat speciális gumihabprofilal látták el, amely tömíti a vízlevezető nyílás és a fal rögzített illesztését.


A folyadékvezetést a műanyaggal bevont szövetből készült, rendkívül ellenálló burkolat biztosítja.





Az egy méter hosszú elemek korlátlan hosszúságú csatornává illeszthetők össze.



A folyadékok összegyűjtésére az ECCOTARP tálcákat ajánljuk.



A fémtartók tároláshoz vagy szállításhoz egymásra rakhatók



A szivárgás megbízható megakadályozásáért a gyűjtőtálcák egymáshoz való illesztésénél egy kiegészítő bilincset célszerű használni.

Műszaki adatok

Méret (Sz x M x H)	420 x 470 x 1100 mm
A modul hossza	1100 mm
Csomagolás 1-10 modul	Raklap 1200 x 800 x 600
A modul súlya	11 kg

