

Az új generációs CleanAIR® Chemical 2F készülék magas szinten teljesíti az egészségre ártalmas gázok és részecskék szűrésére vonatkozó a szabványban előírt követelményeket.

A kompakt és tartós kialakítású, freccsenő folyadékok ellen IP65 védetségű CleanAIR® CHEMICAL 2F készülék vegyi anyagoknak és az UV hatásnak is jól ellenáll. Ez különösen alkalmassá teszi a nehéz ipari körülmények közötti használatra a vegyipari üzemekben, a laboratóriumokban és a gyógyszergyárakban, de azbesztmentesítés területén is.

Az egyedi automatikus záró-rendszer megakadályozza a készülék szennyeződését a szűrőcsere ideje alatt is. A valamennyi információt tisztán, jól értelmezhetően látható teljesen színes kijelző a készülék kezelését is egyszerűvé teszi. A biztonságos munkavégzést több a megbízható működést garantáló jellemző is támogatja. Opcióként a hordási komfortot jelentősen növelő háti hevederzet is rendelhető hozzá.

Kámszákkal használva, megfelelő mennyiségű levegőt csak 1-es* osztályba sorolt gáz- és kombinált szűrőkkel, vagy részecske szűrőkkel tud biztosítani.

** Úgynevezett könnyű vegyi szűrők (1-es osztály), az alacsony koncentrációval szennyezett környezetben adnak megfelelő védelmet.*



Fontosabb jellemzők

- Kompakt és ergonomikus forma,
- Vizuális és akusztikus figyelmeztető jelzések,
- Kétféle használati lehetőség – álarc vagy kámsza – és szabályozható légáram mindkét alkalmazáshoz,
- Megbízható – Flow Control – áramlásfigyelő rendszer kontrollálja a kiválasztott állandó légáramot,
- Egyedi, automatikus záró rendszer, amely megakadályozza a szennyeződést amikor a szűrőket cserélik,
- Az integrált lítium ion akkumulátorok 10 óra üzemidőt garantálnak. Tölthetők a készülékben és külön is,
- Színes TFT kijelző (262000 színárnyalat),
- A rendszer beállítása számítógépen egy speciális szoftver segítségével lehetséges,
- Intelligens és gyors akkumulátortöltő, megakadályozza a nem megfelelő töltést,
- A készülék hordható a derékon vagy háton is az ennek megfelelően választott hevederzettel,
- Kompatibilis a szabványos menetű CleanAIR® Rd 40 szűrőbetétekkel,
- A légzőtömlő csatlakozása CA40.

Funkciók



Tájékoztató kijelző

egy pillantással jól látható valamennyi fontos információ



Szűrő eltömődés riasztás

figyelmezteti a használót, ha nem elegendő a légáram




Időkorlát riasztás

figyelmezteti a használót, ha a szűrők biztonságos használatához beállított időtartama letelt.



Akku lemerülés riasztás

figyelmezteti a használót, ha az akku feszültsége alacsony



Szerviz előjelzés

informálja a használót az esedékes karbantartásról

A készülék ellenáll az alábbi behatásoknak

- Vegyi anyagok,
- Szikrák, elektromos ív (hegesztés, köszörülés) és sugárzó hő,
- A szokványos tisztító anyagok hatásának (szappan, detergensek stb.),
- UV sugarak,
- Vízszugár - IP 65 Védelem

Műszaki adatok

Légáram	120 l/min / 235 l/min *
Súly az akkumulátorral együtt	960 g
Zajszint	max 62 dB
Működési időtartam	7 - 10 h *
Méret	240 / 110 / 120 mm
Az akku típusa	Li-ion 14,4V/2,6Ah
Minősítve	EN12941/A2 TH2, TH3, EN12942/A2 TM3

*a választott szűrőtől és a használat módjától függően

Tartozékok



Könnyen beállítható, párnázott és biztonságos, öv mint alap tartozék



Magas hordási komfortot, biztosító párnázott háti hevederzet, mely növeli a hordási komfortot, ha kombinált szűrőkkel kell dolgozni



A funkcióknak megfelelő, könnyen dekontaminálható, poliamid öv poliuretán bevonattal



Dekontaminálható, komfortos háti hevederzet kombinált szűrőkkel való használathoz.



Cserélhető LI-ion akku (14.4V / 2.6Ah), mely tölthető a készülékben és külön is.