


10AL típusú palack adatlapja

		Töltet térfogata	Max. üzemi nyomás	Méreték [mm]	Színe
	10AL palack	116 liter	69 bar	381 x Ø 89	natúr alumínium
	Jellemző töltetek	Reaktív gázok keverékei			
	Szükséges szerelvény	Tűszelepes (715) vagy szívásra nyitó (DFR 2001) nyomáscsökkentő. Csatlakozó menet: 5/8" x 18 A műszerhez csatlakoztatáshoz egy megfelelő (PTFE) tömlő is szükséges			
	Lehetséges változat	Nem reaktív gázok keverékeivel is tölthető			
	Keverékek jellemző pontossága	A legkisebb összetevőket a gyártó az alábbi analitikai pontossággal tanúsítja			
		51 – 300 ppm	± 2%		
		21 – 50 ppm	± 5%		
		2 – 20 ppm	± 10%		
Szavatosság	Etanol keverékek pontossága: ±5,21 ppm vagy ±2%, attól függően, hogy melyik érték nagyobb.				
	Etanol keverékek	36 hónap			
	H2S, SO2 és H2S/CO/ARH/O2/N2 keverékek	24 hónap			
	NO keverékek	18 hónap			
	HCl2 keverékek	12 hónap			
	NO2 keverékek	6 hónap			
<p>Az EN 12205 szabványnak megfelelő egyirányú szeleppel szerelt nem újratölthető palack. ISO 11118 szerint minősítve és megfelel az európai ADR előírásoknak-</p>					

Magyarországi forgalmazó

FeWe Biztonságtechnika Kft.

 2360 Gyál,
 Gárdonyi Géza u. 80
 Honlap: www.fewe.hu
