

DFR 2000 típusú – szívásra nyitó nyomáscsökkentők adatlapja


A DFR 2000 típuscsaládba kétlépcsős nyomáscsökkentők tartoznak, amelyekkel szivattyús műszerekre lehet a kalibráló gázt feladni.

Csatlakoztathatók a 2AL, 8AL, 10AL és a 6D típusú palackokhoz.

A nyomáscsökkentő pontosan annyi gázt enged a műszerre, amennyit a szivattyú beszív.

Ezzel az egyszerűen kezelhető nyomáscsökkentővel a kalibrálás könnyen és gyorsan elvégezhető.

Nem szükséges gyújtó balon, áramlásmérő illetve speciális kezelői képzés sem.

Típuszám	Max. bemeneti nyomás	Bemeneti csatlakozás	Nyomásmérő méréstartomány	Alkalmas
2001	4,1 bar	5/8" x 18	70 bar	2AL, 8AL, 10AL és 6D
2004	4,1 bar	5/8" x 18	70 bar	HCl és Cl2 keverékekhez
Konstrukció	Test:	Felületkezelte bronz		
	Szelep ülék és tömítések:	Viton és PTFE		
	Dugattyú:	Bronz		
	Membrán:	Buna N – PVC (csak 2004)		
	Felső rész:	Alumínium		
	Súly	450 g		
	Kimenő tömlőcsonk:	3/16" / Ø4,8 mm		
	Lépcsők száma:	2		
	Kiáramló gáz mennyisége	0 – 3 liter/min		
Garancia	2 év			
A nyomásmérő bar és psi mértékegységben is mutatja a nyomás értékét				

Magyarországi forgalmazó

FeWe Biztonságtechnika Kft.
 2360 Gyál,
 Gárdonyi Géza u. 80
 Honlap: www.fewe.hu

