

1700 típusú membrános nyomáscsökkentők adatlapja

		<p>Ez egy korrózióálló kivitelű, nikkelezett felületű, egylépcsős membrános nyomáscsökkentő, amely a Calgaz 34, Calgaz 58 és Calgaz 105s típusú palackokhoz használható.</p> <p>Az 1700 típusjelű nyomáscsökkentők nagy tisztaságú gázokkal és alacsony áramlási sebességgel történő kalibrálásokhoz alkalmazhatók.</p> <p>A felhasználó igényei szerint előre beállított, vagy szabályozható nyomással és áramlási mennyiséggel rendelhetők.</p> <p>Célszerűen az alacsony ppm koncentrációjú reaktív gázokhoz használhatók.</p>			
Típuszám	Kimenő tömlőcsomk	Kiáramló mennyiség	Beállítás	Felület	Alkalmas
1767	3/16" / Ø4,8 mm	0,1 – 6 liter/min	gyári	Nikkelezett	Calgaz 34,58 és 105 literes palackokhoz
1768	3/16" / Ø4,8 mm	0,3 – 2 liter/min	szabályozható	Nikkelezett	Calgaz 34,58 és 105 literes palackokhoz
1781	3/16" / Ø4,8 mm	0,1 – 6 liter/min	gyári	Nikkelezett	Calgaz 34,58 literes ppm NH3 keverékekhez
1782	3/16" / Ø4,8 mm	0,3 – 2 liter/min	szabályozható	Nikkelezett	Calgaz 34,58 literes ppm NH3 keverékekhez
Konstrukció	Test:	Bronz vagy felületkezelt bronz			
	Szelep ülék:	Viton® standard Buna N - 1781 & 1782			
	Membrán:	Korrózióálló acél			
	Felsőrész:	Nikkelezett bronz			
	Súly:	260 g			
	Lépcsők száma:	2			
	Max. bemeneti nyomás:	70 bar			
	Bemeneti nyomásmérő:	70 bar			
	bemeneti csatlakozás:	5/8" x 18			
Garancia	2 év				
A nyomásmérő bar és psi mértékegységben is mutatja a nyomás értékét					

Magyarországi forgalmazó

FeWe Biztonságtechnika Kft.
2360 Gyál,
Gárdonyi Géza u. 80
Honlap: www.fewe.hu

