

CleanAIR®

## CleanAIR® PRESURE

A CleanAIR® PRESURE az olyan munkahelyeken lehet ideális megoldás a légzésvédelemre, ahol rendelkezésre áll egy megfelelő préslevegő hálózat, vagy egy mobil levegőforrás, illetve kompresszor. Nyomótműlős légzésvédőhöz valamennyi CleanAIR® légzésvédő kámsza csatlakoztatható, és így sokféle ipari alkalmazáshoz kínál a környezet levegőjétől független légzésvédelmet.

A légzési ellenállás nélküli, komfortos védelem hosszú idejű munkavégzésekhez is alkalmazható. A derékra szerelt szabályozó szeleppel a felhasználó a légzésvédő maszkba áramló levegő mennyiségét az egyedi igénye szerint 170 és 400 l/min érték között állíthatja be. A CleanAIR® PRESURE tömlős légzésvédő előnye még az alacsony zajszint, és a kis súly, amelyek a hosszúidejű használatot is kényelmessé teszik. A modulárisan összeállítható CleanAIR® PRESURE tömlős rendszer komfortos és gazdaságos légzésvédelmet biztosít, amely megfelel az EN 14594:2005 szabvány követelményeinek is.

## CA Pressure Flow Control

A Flow Control változatnál az övegységre egy nyomásmérő van szerelve, amelyen a levegőellátás állapota folyamatosan ellenőrizhető.

## CA Övegység

A rendszer lelke a belső nyomást vezérlő szelep, amely állandó légáramot biztosít a légzésvédő maszkba. A bemeneti nyomás értéke 4 és 10 bar között legyen.

A légáram szabályozása a kézikerékkel végezhető. Az áramlási zajt egy nagy hatékonyságú csillapító csökkenti.

Műszaki adatok	CA Pressure	CA Pressure Flow control
Légáram - állítható:	min. 170 l/min, max. > 400 l/min	min. 170 l/min, max. > 400 l/min
Súly:	200 g	250 g
Zajszint:	max. 61 dB	max. 61 dB
Szűrő hatékonysága:	*P3	*P3
Minősítés:	EN 14594:05 2A	EN 14594:05 2A

\* Clean-air Pressure szűrőegységgel használva

CleanAIR®

CleanAIR® PRESURE  
accessories

## CA Pressure szűrőegység

A szűrőegység biztosítja a belégzésre kerülő levegő minőségét. A nagy kapacitású kombinált szűrő egy nagyszilárdságú fém házban van elhelyezve. Ez a szűrőbetét kiszűri a préslevegőből a szilárd részecskéket, az olaj cseppeket és a kellemetlen szagokat is, és így teszi légzési minőségre alkalmassá.

A bemeneten egy könnyen kezelhető gyorscsatlakozó van, a kimeneti ág egyidejűleg 2 felhasználó csatlakozására alkalmas. A szűrőházra szerelt nyomásmérő a kimeneti nyomást lehet leolvasni.

Súlya: 6,80 Kg  
Méretek (magasság / átmérő): 380 / 200 mm  
Min. bemeneti nyomás: 3 bar  
Max. bemeneti nyomás: 10 bar  
Csatlakozások: Szabványos gyorscsatlakozók melyek kompatibilisek a Rectus és Ceyn 320, 1 x BE, 2 x KI

Részecske szűrő

Aktív szén

## Kombinált szűrő

Súlya: 500 g  
Méretek (magasság x átmérő): 19,5 x 11 cm

## Sűrített levegő tömlők

**SPIRÁL Tömlő**  
(lengő tömlő)

Hossza: 10 m  
Max. üzemi nyomás: 20 bar  
Súlya: 600g

**NORMÁL Tömlő**  
(taposás álló)

Hossza: 10m, (25 és 50 m)  
Max üzemi nyomás: 20 bar  
Súlya (10 m): 2.100g

## Csatlakozási vázlat

