

CleanAIR®

## NEW CleanAIR® CHEMICAL 3F

Az új generációs CleanAIR® Chemical 3F készülék az egészségre ártalmas gázok és részecskék szűrésével magas szinten teljesíti a szabvány által előírt követelményeket.

A különösen tartós, vegyi anyagoknak, UV hatásnak és freccsenő folyadékoknak is ellenálló IP65 védetségű kialakítás alkalmassá teszi a nehéz ipari körülmények közötti használatra a vegyipari üzemekben, a laboratóriumokban és a gyógyszergyárakban.

A teljesen színes kijelző tisztán és jól értelmezhetően mutatja és a készülék kezelését egyszerűvé teszi.

A biztonságos munkavégzést a megbízható működést garantáló jellemzők is támogatják.

Opcióként a hordási komfortot jelentősen növelő háti hevederzet is rendelhető.



### Fontosabb jellemzők

- Vizuális és akusztikus figyelmeztető jelzések,
- Kétféle használati lehetőség – álarccal vagy kámszával – és szabályozható légáram mindkét alkalmazáshoz,
- Megbízható áramlásfelügyelő rendszer kontrollálja a kiválasztott állandó légáramot,
- Az integrált lítium ion akkumulátorok 10 óra üzemidőt garantálnak, és tölthetők a készülékben és külön is,
- Színes TFT kijelző (262000 színárnyalat),
- A rendszer beállítása egy speciális szoftver segítségével számítógéppel lehetséges,
- Intelligens és gyors akkumulátortöltő, megakadályozza a nem megfelelő töltést,
- A készülék hordható a derékon vagy háton is az ennek megfelelően választott hevederzettel,
- Kompatibilis a szabványos menetű CleanAIR® Rd 40 szűrőbetétekkel,
- A légtömlő csatlakozása CA40.

CleanAIR®

### Alap funkciók



#### Tájékoztató kijelző

egy pillantással jól látható valamennyi fontos információ



#### Szűrő elzáródás jelző

figyelmezteti a használatát a nem elegendő légáramra



#### Időkorlát jelzés

figyelmezteti a használatát, ha a szűrő biztonságos használhatósági ideje lejárt



#### Az akku lemerülésének jelzése

figyelmeztet amikor az akku teljesítménye már nem elegendő



#### Szerviz jelzés

informálja a használatát az esedékes szerviz műveletekről

### Ellenálló képességek

- Vegyi anyagoknak ellenálló,
- Szikráknak, (hegesztés, köszörülés) és sugárzó hőnek ellenálló,
- A szokványos tisztító anyagoknak (szappan, detergensek stb.) ellenálló,
- UV sugaraknak ellenálló,
- Vízszugárnak ellenálló - IP 65

### Műszaki adatok

Légáram	160 liter/min / 210 liter/min *
Súly az akkumulátorral együtt	1420 g
Zajsztint	55-61 dB
Működési idő (teljesen feltöltött akkumulátorral)	160 liter/min – 10h, 210 liter/min – 8h *
Méret	320 mm /200 mm /150 mm
Akkumulátor típusa	Li-ion 14,4V/2,6Ah
Tanúsítványok	EN12941/A2 TH2,TH3, EN12942/A2 TM3

\* függ az alkalmazott szűrőbetétől

### Tartozékok



Könnyen beállítható, biztonságos és tartós párnázott deréköv – alap tartozék



Magas hordási komfortot, biztosító párnázott háti hevederzet növeli a hordási komfortot, ha kombinált szűrőkkel kell dolgozni



Könnyen dekontaminálható poliamid öv poliuretán bevonattal



Dekontaminálható, komfortos háti hevederzet kombinált szűrőkkel való használathoz



Lítium ion akkumulátor (14.4V / 2.6Ah) – tölthető a készülékben és külön is.