




A létrát gyártó cég több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik a tűzoltó létrák gyártásában. Beszállítónk üzemében már több mint 100 éve nagy odafigyeléssel és hozzáértéssel készítenek tűzoltó létrákat. Az innovatív gyártási eljárásban a nagyszilárdságú létrafokokat a szár belső oldalába bemarva és behegesztve rögzítik. A szár külső szélé emellett masszív marad, minek következtében a kis önsúly mellett is egy csavarodásnak jól ellenálló létra készül. Mivel a száruk külső felülete sima, ezért a létráinkat könnyen lehet tisztítani, és így a legmagasabb biztonság mellett a létrák könnyű kezelhetősége is fontos előnyt jelent a felhasználóknak. Az így kialakított tűzoltólétrák minőségére a gyártó 20 év garanciát vállal.



Könnyen tisztítható és magas szilárdságú külső szár



Valamennyi létrafok egy jól megfogható bevonattal van ellátva



A Dönges tűzoltólétrák megfelelnek a DIN EN 1147 szabvány előírásainak



Dugólétra összekötő tag

Cikksz.	Megnevezés	Hossz. Kb. m	Súly kg
1	215260 Dugólétra alsó tag	2,70	8,2
2	215250 Dugólétra felső tag	2,70	9,0
3	215270 Dugólétra feltűzhető tag		2,0
4	215280 Dugólétra összekötő tag		5,0



DIN EN 1147 szabványnak megfelelő tűzoltólétrák

A tűzoltó dugólétra sokféle alkalmazási lehetőséget kínál. A cél és a bevetési magasság függvényében a létra több eleme kombinálható. Gyakorlatban a létrát gyakran használják támasztott létraként, létra bakként, kötélén ereszkedéshez, tárgyak hordozására vagy jégen beszakadt személyek mentéséhez.

	Hasznos hossz m	Munkamagasság Kb. m
egy létratag	2,70	3,50
két létratag	4,60	5,30
három létratag	6,50	7,10
négy létratag	8,40	8,90

Eng. terhelés
= 2 személy

